

ГОСТ 15049-81
(СТ СЭВ 2737-80)

УДК 001.4:621.32:006.354
Группа Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Electric lamps. Terms and definition

ОКП 34 6000

Дата введения с 01.01.83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ А. А. Прытков, Л. М. Макушкин, А. М. Ануфриев, В. Г. Тякина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. № 5968

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 19880—74	Вводная часть
ГОСТ 14286—88	Вводная часть
ГОСТ 26148—84	Вводная часть
СТ СЭВ 2737—80	Вводная часть

4. ГОСТ 15049—81 полностью соответствует СТ СЭВ 2737—80

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11—88)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области источников света.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2737—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 26148—84, ГОСТ 24286—88, ГОСТ 19880—74.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

Термин	Определение
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	
1. Электрическая лампа Лампа	Источник оптического излучения, создаваемого в результате преобразования электрической энергии
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	
2. Лампа накаливания	Электрическая лампа, в которой свет излучается телом, раскаленным в результате прохождения через него электрического тока
3. Вакуумная лампа	Лампа накаливания со светящим телом, находящимся в колбе, из которой выкачен воздух
4. Газополная лампа	Лампа накаливания, светящее тело которой находится в колбе, наполненной инертным газом
5. Галогенная лампа	Газополнная лампа, внутри (или в) замкнутого (замкнутом) пространства (пространстве) которой содержится инертный газ, галогены или его соединения
6. (Исключен, Изм. № 1).	
РАЗРЯДНЫЕ И ДУГОВЫЕ ЛАМПЫ	
7. Разрядная лампа	Электрическая лампа, в которой свет возникает в результате электрического разряда в газе, парах металлов или смеси газа сарами
8. Трубчатая разрядная лампа	Разрядная лампа, имеющая форму прямой или изогнутой трубы
9. Металлогалогенная лампа	Разрядная лампа, в которой свет создается излучением смеси паров металла и продуктов разложения галоидных соединений металлов
10. Люминесцентная лампа	Разрядная лампа, в которой свет излучается в основном слоем люминесцирующего вещества, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда
11. Газоразрядная лампа	Разрядная лампа, в которой электрический разряд происходит в газе.
	Примечание. В зависимости от вида газа различают, например, неоновую лампу, ксеноновую лампу, гелиевую лампу
12. Лампа отрицательного свечения	Разрядная лампа, в которой свет создается непосредственно или косвенно излучением катодных частей тлеющего разряда
13. Паросветная лампа	Разрядная лампа, в которой свет создается в основном

14. Ртутная лампа сверхвысокого давления	излучением паров металла. Примечание. В зависимости от вида паров металла различают, например, ртутную лампу, натриевую лампу Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме достигает 10^6 Па и более
15. Ртутная лампа высокого давления	Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме находится в пределах от 10^5 до 10^6 Па
16. Ртутная лампа низкого давления	Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме меньше 10^2 Па
17. Натриевая лампа высокого давления	Натриевая лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме имеет значение порядка 10^4 Па
18. Натриевая лампа низкого давления	Натриевая лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме не превышает 10^2 Па
19. Лампа с холодным катодом	Разрядная лампа, в которой свет создается тлеющим разрядом с положительным свечением
20. Лампа с горячим катодом	Разрядная лампа, в которой свет создается положительным столбом дугового разряда
21. Лампа мгновенного зажигания	Разрядная лампа, которая зажигается без предварительного подогрева электродов
22. Лампа с предварительным нагревом электродов	Лампа с горячим катодом, которая зажигается после предварительного нагрева электродов
23. Люминесцентная лампа со стартерным зажиганием	Люминесцентная лампа, в цепь которой включается стартер для предварительного нагрева электродов
24. Люминесцентная лампа бесстартерного зажигания	Люминесцентная лампа, работающая с приспособлением для ее быстрого зажигания
25. Люминесцентная лампа для низких температур	Люминесцентная лампа, конструкция которой обеспечивает ее удовлетворительное зажигание и горение при температуре ниже 278 К (5°C)
26. Дуговая лампа	Электрическая лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом
27. Угольная дуговая лампа	Дуговая лампа с угольными электродами, не содержащими примесей, работающая при небольшой плотности тока
28. Угольная дуговая лампа высокой интенсивности	Дуговая лампа с угольными электродами, работающая при большой плотности тока и имеющая высокую яркость в прианодной области преимущественно за счет излучения дуги
29. Пламеная дуговая лампа	Дуговая лампа, работающая при большой плотности тока, с угольными электродами, содержащими примеси, которые, возгоняясь в пламени, влияют на излучение, изменяя его спектральное распределение и световую эффективность

30. Закрытая дуговая лампа	Дуговая лампа, действующая в закрытом пространстве с ограниченным доступом воздуха		
31. Электродосветовая лампа	Дуговая лампа, в которой свет создается в основном накаленными в дуговом разряде вольфрамовыми электродами		
32. Лампа с короткой дугой	Дуговая лампа с расстоянием между электродами 10 мм и менее		
33. Лампа с длинной дугой	Дуговая лампа с расстоянием между электродами больше 10 мм		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ			
34. Бесцокольная лампа	Электрическая лампа, у которой электрический и механический контакт с патроном или непосредственно с питающими проводами осуществляется через токовые вводы		
35. Софитная лампа	Лампа накаливания с колбой трубчатой формы, токовые вводы которой расположены на одной оси и направлены в разные стороны		
36. Механически прочная лампа	Электрическая лампа, конструктивное исполнение которой позволяет выдерживать механические сотрясения и вибрации		
37. Лампа с фокусирующим цоколем	Лампа накаливания, расположение светящего тела которой точно фиксировано относительно фокусирующего устройства, составляющего часть цоколя		
38. Лампа последовательного включения	Лампа накаливания, предназначенная для эксплуатации в группе ламп, соединенных последовательно		
39. Декоративная лампа	Лампа накаливания, которая изготавливается различных форм и цвета и предназначается для декоративных целей		
40. Светонаправляющая лампа	Электрическая лампа, колба которой обычно имеет особую форму или частично покрыта отражающим слоем для перераспределения или концентрации света		
41. Сверхминиатюрная лампа	Лампа накаливания длиной менее 10 мм и диаметром менее 4 мм. Примечание. К п.п. 41—46. Если лампа по длине и диаметру одновременно соответствует двум разным видам, ее следует классифицировать по длине		
42. Миниатюрная лампа	Лампа накаливания длиной от 10 до 30 мм и диаметром от 4 до 18 мм		
43. Малогабаритная лампа	Лампа накаливания длиной от 30 до 75 мм и диаметром от 18 до 40 мм		
44. Среднегабаритная лампа	Лампа накаливания длиной от 75 до 175 мм и		
45. Крупногабаритная лампа	диаметром от 40 до 81 мм		
40. Двухцокольная миниатюрная лампа	Лампа накаливания длиной более 175 мм и диаметром более 81 мм		
46а. Лампа проекторная с зеркальным отражателем	Трубчатая разрядная лампа или лампа накаливания трубчатой формы с цилиндрическим цоколем на обоих концах		
	Лампа накаливания, представляющая комбинацию кварцевой галогенной лампы с зеркальным отражателем, концентрирующим световой поток лампы на поверхности малого размера или малого объема		
	(Введен дополнительно, Изм. № 1).		
47. Импульсная лампа	Разрядная лампа, работающая с электронным устройством и дающая импульсы света		
48. Лампа смешанного света	Электрическая лампа, сочетающая в одной колбе излучающий элемент разрядной лампы и нить накала, соединенные последовательно		
49. Лампа дневного света	Лампа накаливания или газоразрядная, свет которой по спектральному составу приближается к дневному свету		
50. Лампа Мура	Газоразрядная лампа, в которой свет создается положительным столбом электрического разряда в среде азота или углекислого газа		
50а. Бактерицидная лампа	Ртутная лампа низкого давления, колба которой прозрачна для бактерицидного ультрафиолетового излучения области УФ-С		
	(Введен дополнительно, Изм. № 1).		
51. Точечная лампа	Лампа повышенной яркости, служащая точечным источником света		
51а. Ультрафиолетовая лампа	Ртутная лампа низкого давления ультрафиолетового излучения, световые качества которой представляют второстепенное значение		
	(Введен дополнительно, Изм. № 1)		
52. Ленточная лампа	Лампа накаливания с ленточным телом накала		
53. Электролюминесцентная лампа	Электрическая лампа, в которой свет создается в результате электролюминесценции		
54. Инфракрасная лампа	Электрическая лампа инфракрасного излучения		
	Примечание. Световые качества инфракрасной лампы имеют второстепенное значение		
55. Спектральная лампа	Разрядная лампа с излучением определенного линейчатого спектра, дающая при помощи светофильтров излучение близкое к монохроматическому		
ДЕТАЛИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП			

56. Светящееся тело	Часть электрической лампы, излучающая свет	80. Штырьковый цоколь	Цоколь с одним или с несколькими штырьками
57. Тело накала	Светящееся тело, излучающее свет в результате его нагревания электрическим током	81. Фокусирующий цоколь	Цоколь, позволяющий установить тело накала в определенном положении по отношению к его посадочным местам
58. Нить накала	Тело накала в виде нити.	82. Фланцевый цоколь	Фокусирующий цоколь с фланцем на стакане цоколя
59. Прямая нить накала	Примечание. Нить накала обычно изготавливается вольфрамовой или угольной	83. Штифт цоколя	Металлический стержень на боковой поверхности стакана цоколя, который входит в прорезь патрона для крепления цоколя
60. Моноспираль	Нить накала, имеющая форму прямой линии или состоящая из нескольких прямолинейных участков	84. Контактная пластина цоколя	Металлическая деталь цоколя, изолированная от его стакана и соединенная с одним из вводов, с помощью которой осуществляется электрический контакт с патроном
61. Биспираль	Нить накала, свитая в спираль	85. Штырек лампы	Металлическая деталь в виде цилиндра или иной формы, укрепленная на конце цоколя лампы так, чтобы она могла войти в соответствующее отверстие патрона и обеспечить или крепление цоколя, или электрический контакт с патроном, или и то и другое
62. Триспираль	Нить накала, дважды свитая в спираль	86. Ножка лампы	Часть лампы накаливания или разрядной лампы для крепления тела накала или электродного узла
63. Секционное тело накала	Нить накала, трижды свитая в спираль	87. Смонтированная ножка	Совокупность ножки лампы с телом накала или электродным узлом
64. Плоское тело накала	Тело накала, состоящее из нескольких соединенных секций, каждая из которых имеет форму прямой нити накала, моноспирали, биспирали или триспирали	88. Бусинка	Стеклянная деталь ножки лампы в виде заплавленного шарика с токовым вводом (вводами)
65. Прямолинейное тело накала	Тело накала, различные секции или оси витков которого расположены в одной плоскости	89. Тарелка	Стеклянная цилиндрическая деталь ножки лампы, развернутая с одного конца для приварки к колбе
66. Ленточное тело накала	Прямая нить накала или нить, свитая в спираль, ось витков которой — прямая линия	90. Штенгель	Деталь ножки лампы в виде трубки, сообщающейся с внутренней полостью колбы или горелки, служащая для откачки воздуха из колбы или наполнения ее газом и для дозировки металлов
67. Колба	Тело накала из вольфрамовой ленты	91. Лопатка	Плоская часть ножки лампы, в которую впаяны токовые вводы
68. Прозрачная колба	Герметичная оболочка лампы накаливания или разрядной лампы, в которую заключено светящееся тело	92. Штабик	Часть ножки лампы, состоящая из стеклянной палочки, обычно заканчивающейся бусинкой или лопаткой
69. Матированная колба	Колба прозрачная для видимых излучений	93. Держатель	Деталь ножки лампы из проволоки или фольги, поддерживающая тело накала
70. Колба из молочного стекла	Колба, диффузно рассеивающая свет вследствие матирования ее поверхности	94. Крючок держателя	Конец держателя в форме крючка
71. Колба с внутренним рассеивающим покрытием	Колба, материал которой во всем объеме рассеивает свет	95. Петля держателя	Конец держателя в форме петли
72. Зеркальная колба	-	96. Токовый ввод	Часть лампы накаливания или разрядной лампы, по которой подводится ток от цоколя к телу накала или к электродам
73. Эмалированная колба	Колба, часть поверхности которой покрыта отражающим слоем, направляющим свет в заданном направлении	97. Впай	Металлическая проволока или лента, составляющая часть токового ввода лампы, заваренная в лопатку и имеющая коэффициент расширения, близкий к стеклу лопатки или колбы, и обеспечивающая вакуумную герметичность лампы
74. Колба с люминофором	Прозрачная колба, покрытая просвечивающим слоем эмали		
75. Цветная колба	Прозрачная колба, внутренняя поверхность которой покрыта слоем люминофора		
76. Колба из тугоплавкого стекла	Колба из цветного стекла, окрашенного в массе, или из прозрачного стекла, покрытого цветным слоем		
77. Цоколь лампы	Колба из стекла специального состава, обладающего высокой температурой размягчения и термостойкостью		
78. Резьбовой цоколь	Деталь электрической лампы, служащая для ее крепления в патроне и обеспечивающая присоединение к питающей сети		
79. Штифтовой цоколь	Цоколь с винтовой резьбой для ввинчивания в патрон		
	Цоколь с одним или несколькими штифтами		

98. Экран накаливания лампы	Деталь газополной лампы в виде диска, расположенная внутри колбы перпендикулярно ее оси и служащая для предохранения лопатки и цоколя от перегрева		115. Горелка	Часть разрядной лампы с внешней колбой, представляющая собой трубку из светопропускающего материала с герметично впаянными электродными узлами, внутри которой происходит электрический разряд в газе или парах металла
99. Экран люминесцентной лампы	Деталь люминесцентной лампы, служащая для уменьшения распыления электрода и почернения приэлектродных поверхностей лампы		116. Керн	Деталь электрода разрядной лампы, на которую навивается спираль
100. Заэлектродный экран	Деталь газоразрядной лампы высокого давления, служащая для предотвращения перехода дуги с катода на колпачки или штенгель		117. Фольговый ввод	Токовый ввод из фольги линзообразного сечения
101. Рабочий электрод	Электрод разрядной лампы, через который проходит разрядный ток		118. U-образный ввод	Внешняя часть электродного узла с фольговым вводом
102. Электрод зажигания	Вспомогательный электрод разрядной лампы, служащий для ее зажигания		119. Внутреннее звено	Часть токового ввода между впаем и светящимся телом
103. Холодный (горячий) катод	Катод разрядной лампы, работающий в режиме тлеющего (дугового) разряда		120. Фиксатор	Деталь лампы с внешней колбой для крепления горелки в заданном положении
104. Полоска зажигания	Деталь трубчатой разрядной лампы в виде токопроводящей полоски, расположенная вдоль стенки колбы и способствующая ее зажиганию		121. Флажок	Деталь разрядной лампы, служащая для защиты люминофорного слоя от повреждения струей газа при наполнении колбы
105. Зажигающее устройство	Вспомогательное электрическое устройство разрядной лампы, обеспечивающее возбуждение электрического разряда		122. Теплоотражающее покрытие	Покрытие из тугоплавкого материала на колбе, позволяющее повысить температуру приэлектродных областей горелки
106. Стартер	Зажигающее устройство, обеспечивающее предварительный подогрев электродов разрядной лампы		123. Электродный узел	Совокупность деталей разрядной лампы для создания и поддержания электрического разряда.
107. Балластное сопротивление	Вспомогательное устройство разрядной лампы, обеспечивающее ее горение		124. Колпачок	Примечание. В некоторых случаях электродный узел служит также для откачки и наполнения горелки
108. Однородный уголь	Угольный электрод дуговой лампы однородного состава		125. Отражатель лампы	Деталь разрядной лампы, служащая для сборки и герметизации горелки
109. Уголь с фитилем	Угольный электрод дуговой лампы с осевым каналом, заполненным смесью угля с веществом для стабилизации дуги и (или) увеличения ее силы света			Деталь лампы, предназначенная для изменения пространственного распределения светового потока источника, основанного преимущественно на использовании явления отражения
110. Пропитанный уголь	Угольный электрод дуговой лампы, пропитанный солями металлов и снабженный содержащим эти соли фитилем для увеличения световой отдачи			
111. Регулирующее устройство дуговой лампы	Вспомогательное устройство для регулирования электрической дуги в дуговой лампе с помощью электромагнитных приборов			
112. Стакан цоколя	Деталь цоколя, соединения с одним из вводов, при помощи которой осуществляется электрический контакт с патроном, и служащая непосредственно для крепления цоколя в патроне			
113. Вкладыш цоколя	Деталь цоколя лампы, изолирующая корпус цоколя от контактной пластины цоколя			
114. Гильза цоколя	Деталь цоколя лампы, предназначенная для крепления колбы к корпусу цоколя без мастики			

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Биспираль	61	Лампа люминесцентная бесстартерного зажигания	24
Бусинка	88	Лампа люминесцентная для низких температур	25
Ввод токовый	96	Лампа люминесцентная со стартерным зажиганием	23
Ввод U-образный	118	Лампа малогабаритная	43
Ввод фольговый	117	Лампа мгновенного зажигания	21
Вкладыш цоколя	113	Лампа металлогалогенная	9
Впай	97	Лампа механически прочная	36
Гильза цоколя	114	Лампа миниатюрная	42
Горелка	115	Лампа миниатюрная двухцокольная	46
Держатель	93	Лампа Мура	50
Звено внутреннее	119	Лампа накаливания	2
Катод холодный (горячий)	103	Лампа натриевая высокого давления	17
Керн	116	Лампа натриевая низкого давления	18
Колба	67	Лампа отрицательного свечения	12
Колба зеркальная	72	Лампа паросветная	13
Колба из молочного стекла	70	Лампа последовательного включения	38
Колба из тугоплавкого стекла	76	Лампа проекторная с зеркальным отражателем	46а
Колба матированная	69	Лампа разрядная	7
Колба прозрачная	68	Лампа разрядная трубчатая	8
Колба с люминофором	74	Лампа ртутная высокого давления	15
Колба с внутренним рассеивающим покрытием	71	Лампа ртутная низкого давления	16
Колба цветная	75	Лампа ртутная сверхвысокого давления	14
Колба эмалированная	73	Лампа сверхминиатюрная	41
Колпачок	124	Лампа светонаправляющая	40
Крючок держателя	94	Лампа с горячим катодом	20
Лампа	1	Лампа с длинной дугой	33
Лампа бактерицидная	50а	Лампа с короткой дугой	32
Лампа бесцокольная	34	Лампа смешанного света	48
Лампа вакуумная	3	Лампа софитная	35
Лампа газополная	4	Лампа спектральная	55
Лампа газоразрядная	11	Лампа с предварительным нагревом электродов	22
Лампа галогенная	5	Лампа среднегабаритная	44
Лампа декоративная	39	Лампа с фокусирующим цоколем	37
Лампа дневного света	49	Лампа с холодным катодом	19
Лампа дуговая	26	Лампа точечная	51
Лампа дуговая закрытая	30	Лампа ультрафиолетовая	51а
Лампа дуговая угольная	27	Лампа электрическая	1
Лампа дуговая угольная высокой интенсивности	28	Лампа электродосветная	31
Лампа дуговая пламенная	29	Лампа электролюминесцентная	53
Лампа импульсная	47	Лопатка	91
Лампа инфракрасная	54	Моноспираль	60
Лампа крупногабаритная	45	Нить накала	58
Лампа ленточная	52	Нить накала прямая	59
Лампа люминесцентная	10	Ножка лампы	86
		Ножка смонтированная	87
		Отражатель лампы	125

Петля держателя	95
Пластина цоколя контактная	84
Полоска зажигания	104
Покрытие теплоотражающее	122
Сопротивление балластное	107
Стакан цоколя	112
Стартер	106
Тарелка	89
Тело накала	57
Тело накала ленточное	66
Тело накала секционное	63
Тело накала плоское	64
Тело накала прямолинейное	65
Тело светящееся	56
Триспираль	62
Уголь однородный	108
Уголь пропитанный	110
Уголь с фитилем	109
Узел электродный	123
Устройство дуговой лампы регулирующее	111
Устройство зажигающее	105
Флажок	121
Фиксатор	120
Цоколь лампы	77
Цоколь резьбовой	78
Цоколь штифтовой	79
Цоколь штырьковый	80
Цоколь фланцевый	82
Цоколь фокусирующий	81
Штабик	92
Штенгель	90
Штифт цоколя	83
Штырек лампы	85
Экран лампы накаливания	98
Экран люминесцентной лампы	99
Экран заэлектродный	100
Электрод рабочий	101
Электрод зажигания	102

(Измененная редакция, Изм. № 1).